

Catálogo Equipamiento Médico




En Elintec, seguimos avanzando para ofrecer soluciones innovadoras que acompañen a los profesionales de la salud en su trabajo diario. Nuestra nueva línea de productos incluye equipamiento médico de última generación, diseñado para maximizar la precisión, comodidad y seguridad en cada procedimiento.


Desde lámparas quirúrgicas LED hasta mesas de operación con ajuste ergonómico, cada equipo ha sido creado pensando en la eficiencia y en la mejora de la experiencia tanto para médicos como para pacientes.



Elintec S.A
Distribuidores oficiales de
Saikang en Argentina

www.elintecsa.com.ar
Tel: (+5411) 6369 4293
Av. Montes de Oca 1640 4to piso
CP: 1270 - CABA

Modelo	Especificaciones	Imágenes
X26	Mesa de exploración eléctrica Parámetros técnicos: ► Tamaño externo (LxWxH): 1810x680x (480-850) mm ► Sección de la cabeza arriba/abajo: 70°/0° ► Ajuste de altura: 480-850 mm Configuración técnica: ► Colchón de superficie de PU con tapicería opcional (esponja de poliuretano de 60 mm, esponja manual de 100 mm) ► Estructura de acero con recubrimiento en polvo de 1,2 mm de espesor ► Material ABS virgen de alta calidad ► Almohada: 1 pieza ► Motor aprobado por la CE: 1 pieza ► Estante: 2 piezas ► Castores de 2": 4 piezas ► Controlador de mano: 1 pieza	 
X27	Mesa de exploración eléctrica Parámetros técnicos: ► Tamaño externo (LxWxH) 1970x690x(530-970) mm ► Ajuste del respaldo: 0-75° Configuración técnica: ► Almohada: 1 pieza ► Motor: 2 piezas ► Resorte de gas: 2 piezas ► Ruedas de 4": 4 piezas ► Controlador de mano: 1 pieza ► Soporte para rollos de papel: 1 pieza Electrónica ► Voltaje: 100-240V ► Frecuencia: 50/60Hz ► Enchufe: según sea necesario (grado hospitalario)	  
X12	Mesa de exploración eléctrica Parámetros técnicos ► Tamaño externo (LxWxH) 1900x600x(500-730)mm Configuración técnica ► Motor 1pc ► Cubierta antideslizante para pies de cama 4 piezas ► Almohada extraíble 1pc	 

X14	Mesa de exploración hidráulica SKZ-BD2 <u>Parámetros técnicos:</u> ► Tamaño externo (LxWxH): 1940 * 700 * 490-890 mm ► Ajuste del respaldo: 0-60° <u>Configuración técnica:</u> ► Bomba hidráulica: 1 pieza ► Resorte neumático ajustable: 2 piezas ► Ruedas cubiertas de 5": 4 piezas ► Pedal hidráulico: 2 juegos	   Vídeo del producto
X07a	Mesa de examen SKZ-A1 <u>Parámetros técnicos:</u> ► Tamaño externo (largo x ancho x alto): 1900x600x680mm <u>Configuración técnica:</u> ► Funda antideslizante para los pies de la cama: 4 piezas	   Vídeo del producto
X09	Mesa de examen SKZ-B1 <u>Parámetros técnicos:</u> ► Tamaño externo (largo x ancho x alto): 1900x600x680mm ► Ajuste del respaldo: 0-65° (±10°) <u>Configuración técnica:</u> ► Pies de cama de acero inoxidable para alta resistencia ► Funda antideslizante para los pies de la cama: 4 piezas ► Palanca mecánica para ajustar el respaldo: 1 juego	   Vídeo del producto
A048	Mesa de exploración ginecológica <u>Parámetros técnicos:</u> ► Tamaño externo (largo x ancho x alto): 1810x690x880mm ► Ajuste del respaldo: 0-75° (±10°) <u>Configuración técnica:</u> ► Cajón: 3 piezas ► Taburete: 1 pieza ► Tablero de pie retráctil: 1 pieza ► Varilla de litotomía: 1 juego ► Cuenca de acero inoxidable: 1 pieza ► Soporte de rollo de papel: 1 pieza	   Vídeo del producto

A98-3	cama obstétrica eléctrica multifuncional <u>Parámetros técnicos:</u> ► Tamaño externo (LxWxH): 2140x1120x (595-905) mm ► PP Sección trasera: 775x875mm ► Sección del asiento PP: 430x880mm ► Sección de la pierna PP: 650x794mm ► Ajuste del respaldo: 0-70° ► Trendelenburg: 0-10° <u>Configuración técnica:</u> ► Soporte de pierna (material de PU): 1 par ► Asa de agarre: 1 par ► Cuenca: 1 pieza ► Polo IV: 1 pieza ► Revisión del poste IV: 2 piezas ► Controlador: 1 pieza ► Barandilla de acero satinado: 1 par ► Rueda de 6": 1 juego	  Vídeo del producto
A98-4	Cama obstétrica eléctrica multifuncional <u>Parámetros técnicos:</u> ► Tamaño externo (LxW): 2050 * 960±30 mm; ► Altura: 640-1000±20 mm; ► Ajuste del respaldo: 0-70°; ► Trendelenburg inverso: 0-10°±2°; ► Trendelenburg: 0-10°±2°; ► Placa de la pierna hacia arriba: 65 °; ► Placa de la pierna hacia abajo: 5 °, desmontable; ► Capacidad de peso: 200 kg; <u>Configuración técnica:</u> ► Motor lineal: 3 piezas ► Ruedas laterales dobles de 5", cierre central: 4 piezas ► Pedal de bloqueo central: 2 piezas ► Cabecera de ABS con cierre seguro: 1 pieza ► Riel lateral ABS con indicador de ángulo: 1 juego ► Empuñadura: 1 par ► Soporte de pierna: 1 par ► Cuenca: 1 pieza ► Controlador de mano: 1 pieza ► Línea de alimentación: 1 pieza ► Tira de pierna: 1 par ► Revisión del poste IV: 2 piezas	  Vídeo del producto
A105	Mesa obstétrica manual multifuncional <u>Parámetros técnicos:</u> ► Tamaño externo (LxWxH): 1900x600x (700-950) mm ► Placa trasera arriba/abajo: 0-50 ° (±5 °) / 3 ° (±1 °) ► Trendelenburg inverso: 10 ° (±2 °) ► Trendelenburg: 20° ► Giro de la placa de la pierna: 0-90° <u>Configuración técnica:</u> ► Estructura de la cama: 1 pieza ► Colchón: 1 pieza ► Barras de mano: 2 piezas ► Soporte para piernas con cojín: 2 piezas ► Soporte para el brazo con cojín: 2 piezas ► Cuenca de acero inoxidable: 1 pieza	 200mm Height Adjustment 50°/3° Back Plate up/down 20° Reverse Trendelenburg 10° Trendelenburg 90° Leg Plate Swing Out  Vídeo del producto

		Vídeo del producto
A98-9	Cama de parto eléctrica ★ Las barandillas laterales están equipadas con botones de control de enfermería y maternidad en ambos lados, lo que facilita el ajuste de las articulaciones para la comodidad y seguridad de la paciente de maternidad. ★ Dispositivo de RCP de emergencia para una respuesta más rápida durante la reanimación de emergencia. ★ Está equipado con un sistema de sonido que reproduce música suave, creando un ambiente cálido y confortable para la paciente materna. ★ El sistema de suministro de energía ininterrumpida garantiza un funcionamiento continuo durante emergencias. Especificaciones técnicas: ► Tamaño de la cama (mm): 1950±20×860±15 ► Altura de la cama (mm): Mínimo 485±20 (excluyendo el colchón), Máximo 900±20 (excluyendo colchón) ► Respaldo levantado: ≥63° ► Tabla de cadera hacia arriba: ≥15° ► Trendelenburg: ≥8° ► Carrera de elevación del estribo: 190 mm±20 mm ► Pie de cama hacia afuera: ≥90° ► Pie de cama levantado: ≥90° Configuración técnica: ► Soporte para la pierna: 1 juego ► Pedal: 1 par ► Colchón: 1 juego ► Barra de infusión: 1 pieza ► Cable de alimentación: 1 pieza ► Cabecero de cama: 1 pieza ► Mesa auxiliar: 1 ud ► Cacerola: 1 pieza ► Almohadilla impermeable: 1 pieza Producto	  Vídeo del producto
A99-13	Cama obstétrica eléctrica multifuncional Parámetros técnicos: ► Tamaño: 2100 * 600 * 750 mm ► Rango de ajuste de altura: 750 ~ 1000 mm ► Trendelenburg: ≥22° ► Trendelenburg inverso: ≥22° ► Placa trasera hacia arriba: ≥60° ► Placa del asiento hacia arriba: ≥16° ► Tabla de patas hacia afuera: ≥90° ► Tablero del brazo hacia afuera: ≥180° ► Carga: ≤300 kg Configuración técnica: ► Reposabrazos * 2 piezas ► Curtch de rodilla * 2 piezas ► Tirador de la manija * 2 piezas ► Marco de anestesia * 1 pieza ► Lavabo de enjuague SS * 1 pieza ► Controlador de pedal * 1 pieza ► Luz de examen LED * 1pc	   Vídeo del producto

A99-7	Cama obstétrica eléctrica multifuncional <u>Parámetros técnicos:</u> ► Tamaño externo (LxWxH): 1980x720x(630-880)mm ► Placa trasera arriba/abajo: 0-55°/0-18° ► Placa del asiento arriba/abajo: 0-35°/0-3° ► Giro de la placa de la pierna: 0-90° <u>Configuración técnica:</u> ► Estructura de la cama: 1 pieza ► Pedal: 1 pieza ► Controlador de mano: 1 pieza ► Pantalla de anestesia: 1 pieza ► Barra de mano: 2 piezas ► Soporte para la pierna con cojín: 2 piezas ► Soporte para el brazo con cojín: 2 piezas ► Cuenca de acero inoxidable: 1 pieza ► Rueda: 1 pieza	 350mm Height Adjustment 55°/18° Back Plate up/down 35°/5° Seat Plate up/down 90° Leg Plate Swing Out  Vídeo del producto
A99-5	Cama obstétrica eléctrica multifuncional <u>Parámetros técnicos:</u> ► Tamaño: 1950 * 660 * 680-940 mm ► Rango de ajuste de altura: 680 ~ 940 mm ► Trendelenburg: 0-9° ► Trendelenburg inverso: 0-20° ► Placa trasera arriba / abajo: 0-45° / 0-10° ► Tabla de patas hacia afuera: 0-90° <u>Configuración técnica:</u> ► Reposabrazos * 2 piezas ► Curtch de rodilla * 2 piezas ► Lavabo de enjuague SS * 1 pieza ► Controlador de pedal * 1 pieza	  Vídeo del producto
A99-8	camilla de exploración ginecológica eléctrica <u>Parámetros técnicos:</u> ► Tamaño externo: L1400 * W740 * H610-1100mm; ► Tamaño del colchón: L1400 * W600; ► Ajuste del respaldo: -20°-70°±5°; ► Ajuste de la placa del asiento: 0-40° ±5°; <u>Configuración técnica:</u> ► Interruptor de pie: 1 pieza (respaldo, asiento, funciones de ajuste de altura); ► Interruptor de encendido: 1 pieza; ► Colchón de espuma sin costuras: 1 juego; ► Soporte para los pies: 2 piezas; ► Asas extraíbles: 2 piezas; ► Lavabo de acero inoxidable extraíble (400 * 300 * H100 mm): 1 pieza; ► Rueda de doble cara de 5": 1 juego;	  Vídeo del producto

A045-1	Mesa Ginecológica <u>Parámetros técnicos:</u> ► Tamaño externo (largo x ancho x alto): 1820x590x800mm ► Placa trasera hacia arriba: 0-70 ° (± 10 °) ► Placa de la pierna hacia abajo: 0-90 ° (± 10 °) <u>Configuración técnica:</u> ► Varilla de litotomía: 1 juego ► Barra de mano: 1 juego ► Funda antideslizante para los pies de la cama: 4 piezas ► Palanca mecánica: 2 juegos ► Cuenca de acero inoxidable: 1 pieza	    Vídeo del producto
A100-4B	Mesa de operaciones eléctrico-hidráulica <u>Parámetros técnicos:</u> ► Longitud: 2100 mm ► Ancho: 550 mm ► Rango de ajuste de altura: 550-1050 mm ► Trendelenburg: ≥35° ► Trendelenburg inverso: ≥35° ► Inclinación lateral izquierda/derecha: 25° ► Placa principal arriba/abajo: 50°/60° ► Placa trasera arriba/abajo: 80°/45° ► Placa de la pierna arriba/abajo: 80°/90° ► Placa de la pierna hacia el exterior: 90° ► Elevación del puente renal: 120 mm ► Pandeo de una unión: 220 ° ► Anti pandeo: 100° ► Deslizamiento horizontal: 350 mm ► Fuente de alimentación: 220V, 50Hz, 1.0Kw ► Carga de trabajo segura: 450 kg <u>Configuración técnica:</u> ► Soporte lumbar: 2 piezas ► Soporte del brazo: 2 piezas ► Soporte para la pierna: 2 piezas	
A302	Mesa de operaciones eléctrica <u>Parámetros técnicos:</u> ► Tamaño externo (LxWxH): 2150x555x(700-1000)mm ► Trendelenburg inverso: 0-25° ► Trendelenburg: 0-25° ► Inclinación lateral izquierda/derecha: 0-25° ► Placa principal arriba/abajo: 45°/90° ► Ajuste de altura de la placa principal: 70 mm ► Placa trasera arriba/abajo: 70°/22° ► Placa de la pierna arriba/abajo: 15°/90° ► Placa de la pierna hacia el exterior: 90° ► Elevación del puente renal: 0-110 mm ► Deslizamiento horizontal: 0-350 mm ► Carga de trabajo segura: 275 kg <u>Configuración técnica:</u> ► Estructura de la cama: 1 pieza ► Colchón: 1 juego ► Marco de la pantalla de anestesia: 1 pieza ► Soporte para el hombro: 2 piezas ► Soporte del brazo: 2 piezas ► Soporte para la pierna: 2 piezas ► Soporte para los pies: 2 piezas ► Controlador de mano: 1 pieza ► Bloque deslizable: 8 piezas	          Vídeo del producto

A301	Mesa de operaciones eléctrica <u>Parámetros técnicos:</u> ► Tamaño externo (LxWxH): 2150x555x(750-1000)mm ► Trendelenburg inverso: 0-25° ► Trendelenburg: 0-25° ► Inclínación lateral izquierda/derecha: 0-20° ► Placa principal arriba/abajo: 30°/90° ► Placa trasera arriba/abajo: 70°/15° ► Placa de la pierna hacia abajo: 90° ► Placa de la pierna hacia el exterior: 90° ► Elevación del puente renal: 0-110 mm ► Deslizamiento horizontal: 0-350 mm ► Carga de trabajo segura: 275 kg <u>Configuración técnica:</u> ► Estructura de la cama: 1 pieza ► Colchón: 1 juego ► Marco de la pantalla de anestesia: 1 pieza ► Soporte para el hombro: 2 piezas ► Soporte del brazo: 2 piezas ► Soporte para la pierna: 2 piezas ► Soporte para los pies: 2 piezas ► Controlador de mano: 1 pieza ► Bloque deslizante: 8 piezas	 25° Reverse Trendelenburg 25° Trendelenburg 15° Lateral Tilt left/right 30°/90° Head Plate up/down 70°/15° Back Plate up/down 90° Leg Plate down 110mm Kidney Bridge Up 350mm Horizontal Sliding In/Out 90° Foot Plate Horizontal Positioning  Video del producto
A501	Mesa de operación electrohidráulica <u>Parámetros técnicos:</u> ► Tamaño externo (LxWxH): 2125x550x (600-950) mm ► Trendelenburg inverso: ≥20° ► Trendelenburg: ≥15° ► Inclínación lateral izquierda/derecha: ≥15° ► Placa principal arriba/abajo: ≥55°/-90° ► Placa trasera arriba/abajo: ≥89°/35° ► Placa de la pierna arriba/abajo: ≥15°/-90° ► Placa de la pierna hacia afuera: ≥ 90 ° ► Elevación del puente renal: ≥120 mm ► Deslizamiento horizontal: ≥320 mm ► Rotación horizontal de la mesa: ≥180 ° ► Carga de trabajo segura: 250 kg <u>Configuración técnica:</u> ► Estructura de la cama: 1 pieza ► Colchón: 1 juego ► Marco de la pantalla de anestesia: 1 pieza ► Soporte para el hombro: 2 piezas ► Soporte de brazo: 2 piezas ► Soporte del cuerpo: 2 piezas ► Soporte para la pierna: 2 piezas ► Controlador de mano: 1 pieza	  Video del producto

A2000	Mesa de operaciones eléctrica Parámetros técnicos: ► Tamaño externo (LxWxH): 2100x480x(680-930)mm ► Trendelenburg inverso: $\geq 22^{\circ}$ ► Trendelenburg: $\geq 20^{\circ}$ ► Inclínación lateral izquierda/derecha: $\geq 15^{\circ}$ ► Placa principal arriba/abajo: $\geq 55^{\circ}/-90^{\circ}$ ► Placa trasera arriba/abajo: $\geq 50^{\circ}/-15^{\circ}$ ► Placa de la pierna hacia abajo: $\geq 90^{\circ}$ ► Placa de la pierna hacia afuera: $\geq 90^{\circ}$ ► La placa de la pierna puede formar un ángulo de 90 grados con la placa del pie y - El panel de los pies es desmontable. ► Elevación del puente renal: ≥ 100 mm ► Carga de trabajo segura: 135 kg Configuración técnica: ► Estructura de la cama: 1 pieza ► Colchón: 1 juego ► Marco de la pantalla de anestesia: 1 pieza ► Soporte para el hombro: 2 piezas ► Soporte de brazo: 2 piezas ► Soporte para la pierna: 2 piezas ► Soporte del cuerpo: 2 piezas ► Controlador de mano: 1 pieza ► Bloque deslizante: 10 piezas ► Tensor: 4 piezas	 25° Reverse Trendelenburg 25° Trendelenburg 15° Lateral Tilt left/right 45°/90° Head Plate up/down 70°/15° Back Plate up/down  Vídeo del producto
A205	Mesa de operaciones manual Parámetros técnicos: ► Tamaño: 2000 * 480 mm ► Rango de ajuste de altura: 720 ~ 960 mm ► Placa del asiento hacia arriba: $\geq 45^{\circ}$ ► Placa del asiento hacia abajo: $\geq 90^{\circ}$ ► Placa trasera hacia arriba: $\geq 80^{\circ}$ ► Placa trasera hacia abajo: $\geq 20^{\circ}$ ► Tabla de piernas hacia abajo: $\geq 90^{\circ}$ ► Carga portante: ≥ 150 kg Configuración técnica: ► Reposabrazos * 2 piezas ► Curtch de rodilla * 2 piezas ► Soporte de cintura * 2 piezas ► Soporte para el hombro * 2 piezas ► Marco de la pantalla de anestesia: 1 pieza	 45°/90° Head Plate up/down 80°/35° Back Plate up/down 90° Leg Plate down  Vídeo del producto

Z0n	Cama de baño <u>Parámetros técnicos:</u> ► Tamaño externo (LxWxH) 1950 x 780 x 600-830mm <u>Configuración técnica</u> ► Ruedas cubiertas de 5" 4 piezas ► Barandilla lateral de acero inoxidable 1 juego ► Extremos de cama de acero inoxidable 1 juego <u>Importante control de calidad</u> ► Estructura de la cama de acero inoxidable de alta calidad, superficie de la estructura completa con tratamiento de pulido con acabado de espejo ► Motor lineal: 1 pieza, a prueba de agua, funcionando de manera constante ► Inclínación de la cama 1° diseñada para el desagüe ► Tanque de baño fabricado en material de kayak de alta tenacidad; interior con EVA de alta densidad, resistente al calor (+80 °, -10 °), resistente a la deformación y al envejecimiento, fácil de desmontar para la esterilización	  Vídeo del producto
SKP104	Colchón de espuma seccional <u>Parámetros técnicos:</u> Tamaño (LxWxH): 1925 * 900 * 100 mm (tamaño personalizado aceptable) <u>Cubierta con cremallera</u> ► Material: tejido TPU ► Color: verde oscuro ► Tamaño (LxWxH): 1925 * 900 * 100 mm ► Características: paso de aire, a prueba de agua, suave, resistente al viento, fuerte resistencia a la tracción y antiinfección. Diseño de cremallera larga, fácil de quitar y lavar. <u>Espuma seccional</u> ► Material: espuma de poliuretano ► Color: blanco cremoso ► Espesor: 100 mm ► Densidad: 28kg/m3 ► Características: El diseño seccional trabaja para que la superficie del colchón y la cama se ajusten bien en diferentes posiciones, como el ajuste del respaldo y la rodilla.	    TPU Composite Air Through Water Proof Sectional Foam

SKP008	Colchón de espuma de cuatro secciones Parámetros técnicos: ► Tamaño (LxWxH): 1925 * 900 * 100 mm (tamaño personalizado aceptable) ► Material: espuma de poliuretano de alta densidad con cubierta de PU ► Color de la cubierta de PU: negro ► Características: aire pasante, a prueba de agua, PU fácil de limpiar Cubierta y desmontable. Trabajos de diseño seccional para hacer que el La superficie del colchón y la cama se ajustan bien en diferentes posiciones, como el ajuste del respaldo y del reposarodillas.	    Video del producto
SKP011	Colchón de espuma viscoelástica seccional Parámetros técnicos: Tamaño (LxWxH): 1920 * 900 * 140 mm (tamaño personalizado aceptable) Capa superior ► Material: espuma viscoelástica viscoelástica ► Color: azul, verde, negro ► Grosor: 40 mm ► Densidad: 42-45kg/m³ ► Características: propiedades termoactivas únicas para proporcionar un buen soporte y un excelente alivio de la presión. Capa base firme ► Material: espuma de poliuretano ► Color: blanco cremoso ► Espesor: 100 mm ► Densidad: 28kg/m³ ► Características: muy elástico, ignífugo y termoendurecible. El diseño seccional funciona para que la superficie del colchón y la cama se ajusten ► bien en diferentes posiciones, como el respaldo y el reposarodillas	    Video del producto